

Gabelkabelschuh - C-FC 2,5/M6 - 3240146

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Gabelkabelschuh, unisoliert, 1,1 - 2,5 mm², M6

Ihre Vorteile

- ✓ Die Gabelkabelschuhe ohne Kunststoffhülse besitzen einen hartgelöteten Hals und erreichen höchste Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den Zangen CRIMPFOX-RC ... und CRIMPFOX-RCI ...
- ✓ Die isolierten Varianten sind halogenfrei und mit "EASY ENTRY" ausgestattet



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
Mindestbestellmenge	100 STK
GTIN	 4 046356 453639
GTIN	4046356453639
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,807 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,807 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge (b)	17 mm
Breite (a)	10,7 mm
Abisolierlänge maximal	8 mm
Länge Isolierstoffhülse (c)	4,8 mm
Innenmaß Isolierkragen (d)	2,5 mm
Abstand Mitte-Isolierstoffhülse (e)	7,6 mm
Innendurchmesser (f)	6,4 mm

Gabelkabelschuh - C-FC 2,5/M6 - 3240146

Technische Daten

Maße

Materialstärke (g)	0,8 mm
--------------------	--------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	110 °C
-------------------------------	--------

Allgemein

Farbe	silberfarben
Abisolierlänge	8 mm
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Material	Kupfer
Beschichtung	verzinkt

Normen und Bestimmungen


Design nach Norm	DIN 46234
------------------	-----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400204
eCl@ss 11.0	27400204
eCl@ss 4.0	27060700
eCl@ss 4.1	27060700
eCl@ss 5.0	27400200
eCl@ss 5.1	27400200
eCl@ss 6.0	27400200
eCl@ss 7.0	27400203
eCl@ss 9.0	27400204

Gabelkabelschuh - C-FC 2,5/M6 - 3240146

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 6.0	EC001050
ETIM 7.0	EC001052

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121707
UNSPSC 19.0	27121707