







Farbe: ■ grau



DC-Lastgrenzkurve

Hinweise

Sicherheitshinweis

Hinweis

Benachbarte Geräte gleichen Typs sind Geräte der gleichen Bauform (Serie), die mit gleicher Orientierung nebeneinander auf der Tragschiene angeordnet sind. Zu Geräten anderer Bauart ist zur Einhaltung der verstärkten Isolierung eine Endklammer 249-116 zu montieren.

Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Relaispulen und -kontakten mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.

Technische Daten			
Steuerkreis		Lastkreis	
Eingangsnennspannung U_N	DC 24 V	Anzahl Wechsler/Umschaltkontakte	1
Eingangsspannungsbereich	-15 ... +20 %	Kontaktwerkstoff (Relais)	AgSnO ₂
Eingangsnennstrom bei U_N	10 mA	Grenzdauerstrom	6 A
		Einschaltstrom (ohmsch) max.	(AC) 20 A / 0,02 s
		Schaltspannung max.	AC 250 V
		Schaltleistung (ohmsch) max.	AC 1500 VA; DC siehe Lastgrenzkurve
		Schaltvermögen	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
		Empfohlene Minimallast	10 V / 10 mA; 24 V / 1 mA
		Ansprechzeit typ.	6 ms
		Rückfallzeit typ.	6 ms
		Prellzeit typ.	3,5 ms



Lastkreis	
Lebensdauer, elektrisch (N.O.; ohmsche Last; 23 °C)	50 x 10 ³ Schaltspiele
Lebensdauer, mechanisch	5 x 10 ⁶ Schaltspiele
Schalthäufigkeit mit Last/ohne Last max.	6 min ⁻¹ / 180 min ⁻¹

Signalisierung	
Statusanzeige	LED gelb

Sicherheit und Schutz	
Bemessungsspannung	300 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Art der Stromkreise	Netzkreise
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	3,51 kV _{eff}
Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min)	1 kV _{eff}
Art der Isolierung (Steuer-/Lastkreis)	Verstärkte Isolierung (sichere Trennung)
Art der Isolierung (zwischen benachbarten Geräten gleichen Typs)	Doppelte Isolierung (sichere Trennung)
Art der Isolierung (zu benachbarten Geräten unterschiedlichen Typs)	Basisisolierung
Sicherheitshinweis	Benachbarte Geräte gleichen Typs sind Geräte der gleichen Bauform (Serie), die mit gleicher Orientierung nebeneinander auf der Tragschiene angeordnet sind. Zu Geräten anderer Bauart ist zur Einhaltung der verstärkten Isolierung eine Endklammer 249-116 zu montieren.
Schutzart	IP20

Anschlussdaten	
Anschluss technik	Push-in CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,34 ... 1,5 mm ² / 22 ... 16 AWG
Abisolierlänge	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Geometrische Daten	
Breite	6 mm / 0.236 inch
Höhe	94 mm / 3.701 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	81 mm / 3.189 inch

Mechanische Daten	
Montageart	Tragschiene 35
Einbaulage	horizontal stehend/liegend; vertikal

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Isolierstoffgruppe	I
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,484 MJ
Gewicht	31,6 g



Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb bei U _N)	-40 ... +60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +70 °C
Verarbeitungstemperatur	-25 ... +50 °C
Temperaturbereich der Anschlussleitung	≥ (T _{Umgebung} + 30 K)
Relative Feuchte	5 ... 85 % (keine Betauung zulässig)
Einsatzhöhe max.	2000 m

Normen und Bestimmungen	
Normen/Bestimmungen	EN 61010-2-201 EN 61810-1 EN 61373 UL 508 ATEX IECEX DNV

Elementarrelais	
WAGO Elementarrelais	857-152

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)	25 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4050821797807
Zolltarifnummer	85364900990

Produktklassifikation	
UNSPSC	39122334
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a)
SCIP notification number (Austria)	890bbd29-8a39-46b4-aa2b-b445d7383193
SCIP notification number (Belgium)	cd09fda5-b324-4734-995a-ff29c0c9eda6
SCIP notification number (Bulgaria)	04a750e3-84ea-4ba5-9ab2-55266b4db0b2
SCIP notification number (Czech Republic)	6dc67810-1040-4e3a-8eea-02782e900886
SCIP notification number (Denmark)	77efef82-3203-4bde-a1bd-42f7117d1652
SCIP notification number (Finland)	7c985561-ce96-4278-8f64-22962c26fcea
SCIP notification number (France)	6f74c20f-88ae-49b6-b0b5-f967866300f0
SCIP notification number (Germany)	c16952ac-475c-4c3c-a38b-72d416451f94
SCIP notification number (Hungary)	b36536ad-167a-4b9e-88f3-28cb23c555a6
SCIP notification number (Italy)	9f92e62d-bd04-48c9-8dc1-d98000af3646
SCIP notification number (Netherlands)	92b96baf-e008-48e0-b506-aea3cd047c43
SCIP notification number (Poland)	d641b813-4032-4bec-8ce1-00daa7dd4104

Environmental Product Compliance	
SCIP notification number (Romania)	accd36a7-2fff-41da-bcac-fd6f86b4a8e2
SCIP notification number (Sweden)	2a874ee1-c3dd-4c7c-b371-75ad3afd11c6

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen		Konformitäts- und Herstellererklärungen
		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.4

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Zulassungen für Schifffahrt



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
BV Bureau Veritas S.A.	Rules for class. of Steel Ships	40179_B0
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001D1
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1098/880590/23

Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
ATEX DEKRA EXAM GmbH	EN 60079-0	BVS_14_ATEX_E_091_X (II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc; II 3G Ex ec IIC T4 Gc)
CCC CNEX	CNCA-C23-01	2020312304000757 (Ex ec nC IIC T4 Gc)
IECEx DEKRA EXAM GmbH	IEC 60079-0	IECEX_BVS_14.0079X_Is-sue_3 (Ex ec nC IIC T4 Gc; Ex ec IIC T4 Gc)
UKEx WAGO GmbH & Co. KG	EN 60079-0	UKCA_WA-GO22UKEX002X_ec nC
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)	UL 121201	E198726

Downloads

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 857-304	

Dokumentation				
Ausschreibungstext			Beipackzettel	
857-304	19.02.2019	xml 4.70 KB	CCC Ex (Additional information)	26.04.2023 pdf 129.88 KB
857-304	20.02.2019	docx 16.43 KB		
ausschreiben.de 857-304				

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 857-304	EPLAN Data Portal 857-304
	WSCAD Universe 857-304
	ZUKEN Portal 857-304

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Aderendhülse

1.1.1.1 Aderendhülse

Art-Nr.: 216-241 Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; weiß	Art-Nr.: 216-242 Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau	Art-Nr.: 216-243 Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot	Art-Nr.: 216-244 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz

1.1.2 Beschriftung

1.1.2.1 Beschriftungsgeräte

Art-Nr.: 210-110 Faserschreiber

1.1.2.2 Beschriftungsschild			
Art-Nr.: 793-502 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	Art-Nr.: 793-566 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	Art-Nr.: 793-503 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	Art-Nr.: 793-504 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß
Art-Nr.: 793-505 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	Art-Nr.: 793-506 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß	Art-Nr.: 793-5501 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	Art-Nr.: 793-501 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; weiß

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer;
 auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; auf-
 rastbar; weiß

Adapter; grau

Einsteckschild: weiß

Gruppenschildträger; grau

Schutzstreifen; transparent

Brücker; 2-fach; isoliert; grau



Brücker; für Brückungsschacht; 10-fach;
isoliert: blau



Brücker; für Brückungsschacht; 10-fach;
isoliert: gelb



Brücker; für Brückungsschacht; 10-fach;
isoliert: lichtgrau



Brücker; für Brückungsschacht; 10-fach;
isoliert; rot



Brücker; für Brückungsschacht; 2-fach;
isoliert; blau



Brücker; für Brückungsschacht; 2-fach;
isoliert; gelb



Brücker; für Brückungsschacht; 2-fach;
isoliert; lichtgrau



Brücker; für Brückungsschacht; 2-fach;
isoliert; rot



Brücker; für Brückungsschacht; 3-fach;
isoliert: blau



Brücker; für Brückungsschacht; 3-fach;
isoliert; gelb



Brücker; für Brückungsschacht; 3-fach;
isoliert: lichtgrau



1.1.3.1 Brücke

 Art-Nr.: 859-403/000-005 Brücke; für Brückungsschacht; 3-fach; isoliert; rot	 Art-Nr.: 859-404/000-006 Brücke; für Brückungsschacht; 4-fach; isoliert; blau	 Art-Nr.: 859-404/000-029 Brücke; für Brückungsschacht; 4-fach; isoliert; gelb	 Art-Nr.: 859-404 Brücke; für Brückungsschacht; 4-fach; isoliert; lichtgrau
 Art-Nr.: 859-404/000-005 Brücke; für Brückungsschacht; 4-fach; isoliert; rot	 Art-Nr.: 859-405/000-006 Brücke; für Brückungsschacht; 5-fach; isoliert; blau	 Art-Nr.: 859-405/000-029 Brücke; für Brückungsschacht; 5-fach; isoliert; gelb	 Art-Nr.: 859-405 Brücke; für Brückungsschacht; 5-fach; isoliert; lichtgrau
 Art-Nr.: 859-405/000-005 Brücke; für Brückungsschacht; 5-fach; isoliert; rot	 Art-Nr.: 859-406/000-006 Brücke; für Brückungsschacht; 6-fach; isoliert; blau	 Art-Nr.: 859-406/000-029 Brücke; für Brückungsschacht; 6-fach; isoliert; gelb	 Art-Nr.: 859-406 Brücke; für Brückungsschacht; 6-fach; isoliert; lichtgrau
 Art-Nr.: 859-406/000-005 Brücke; für Brückungsschacht; 6-fach; isoliert; rot	 Art-Nr.: 859-407/000-006 Brücke; für Brückungsschacht; 7-fach; isoliert; blau	 Art-Nr.: 859-407/000-029 Brücke; für Brückungsschacht; 7-fach; isoliert; gelb	 Art-Nr.: 859-407 Brücke; für Brückungsschacht; 7-fach; isoliert; lichtgrau
 Art-Nr.: 859-407/000-005 Brücke; für Brückungsschacht; 7-fach; isoliert; rot	 Art-Nr.: 859-408/000-006 Brücke; für Brückungsschacht; 8-fach; isoliert; blau	 Art-Nr.: 859-408/000-029 Brücke; für Brückungsschacht; 8-fach; isoliert; gelb	 Art-Nr.: 859-408 Brücke; für Brückungsschacht; 8-fach; isoliert; lichtgrau
 Art-Nr.: 859-408/000-005 Brücke; für Brückungsschacht; 8-fach; isoliert; rot	 Art-Nr.: 859-409/000-006 Brücke; für Brückungsschacht; 9-fach; isoliert; blau	 Art-Nr.: 859-409/000-029 Brücke; für Brückungsschacht; 9-fach; isoliert; gelb	 Art-Nr.: 859-409 Brücke; für Brückungsschacht; 9-fach; isoliert; lichtgrau
 Art-Nr.: 859-409/000-005 Brücke; für Brückungsschacht; 9-fach; isoliert; rot			

1.1.4 Elementarrelais

1.1.4.1 Elementarrelais

 Art-Nr.: 857-152 Elementarrelais; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 6 A; 5 mm Baubreite; 15 mm Bauhöhe

1.1.5 Übergabemodul

1.1.5.1 Interface-Adapter

 Art-Nr.: 857-982 Interface Adapter; 14-polig; Ausgang plusschaltend	 Art-Nr.: 857-981 Interface Adapter; 14-polig; Eingang plusschaltend	 Art-Nr.: 857-986 Interface Adapter; 15-polig; Eingang plus- schaltend
---	---	--

1.1.6 Werkzeug

1.1.6.1 Betätigungswerkzeug




Art-Nr.: 210-720

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig


Handhabungshinweise

Leiter anschließen



Leiter anschließen

Brücken



Brückbarkeit durch einfaches Brücken mit Querbrückern

Beschriften



Beschriftungsmöglichkeit durch WMB-Multibeschriftungssystem

Montieren



Betätigung des Relaisauswerfers